

Li-Ion  
18650

( )



Габаритные размеры фонаря: 130 x 26 мм  
Размеры упаковки: 175 x 98 x 35 мм

- Нейтральный свет, близкий к солнечному
- Современный светодиод Cree XP-G2 pw
- Эффективная TIR-оптика
- Узкий центральный луч, оптимальный на средних и дальних дистанциях
- Дальность 170 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 360 люмен
- Три режима яркости: 100%, 30%, 5%
- Подключаемая опция памяти режимов
- Работа от Li-Ion аккумулятора 18650 или 3\*AAA (в комплект не входят)

При использовании аккумулятора 18650 световой поток при запуске фонаря составляет 130%, через 2 минуты уменьшается до стабилизированного 100%.

При использовании батареек AAA турбо-режим 130% и стабилизация яркости не будут работать в полном объеме.

#### 18650:

сильный – 280 лм (100%), 3 ч работы;  
средний – 85 лм (30%), 10 ч работы;  
слабый – 15 лм (5%), 45 ч работы.

#### 3\* :

сильный – 280 лм (100%), 1 ч работы;  
средний – 85 лм (30%), 3.5 ч работы;  
слабый – 15 лм (5%), 20 ч работы.

При установке аккумулятора 18650 используйте идущий в комплекте уплотнитель для 18650.

При использовании батареек вставьте их в прилагаемую кассету, соблюдая полярность, затем установите кассету в фонарь.

Для включения на сильном режиме нажмите на кнопку. Для переключения на средний и слабый режим повторно выключите и включите фонарь. Также возможен выбор нужного режима из выключенного состояния, легким полужатием, с последующей фиксацией выбранного режима щелчком кнопки.

Для включения или выключения функции памяти режимов десять раз быстро выключите и включите фонарь. При изменении настроек фонарь мигнет один раз (память режимов включена) или три раза (память режимов выключена). При включенной функции памяти фонарь стартует с последнего использованного режима, при выключенной – с сильного режима.

