

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Универсальный фонарь
с регулируемым фокусом

FALCON F15

Особенности

- Изменяемая фокусировка
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200К)
- Новейший светодиод Cree XP-L HI
- Качественный фокусируемый свет, без «туннельного» эффекта
- Дальность до 322 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 800 люмен
- Три режима яркости: 100%, 30%, 5%
- Программируемый порядок режимов
- Удобная боковая кнопка включения и переключения режимов
- Работа от Li-Ion аккумулятора 18650 (в комплект не входит)

Управление и режимы

Три режима яркости позволяют подобрать необходимую освещенность и время работы фонаря. Режимы яркости реализованы без низкочастотного ШИМ-мерцания, что облегчает работу в сложных погодных условиях и меньше утомляет глаза. Порядок режимов в фонаре программируется, с возможностью выбрать стартовым любой из режимов.

Режимы:

сильный – 800 лм (100%), 1,5 часа работы;
средний – 240 лм (30%), 7 часов работы;
слабый – 40 лм (5%), 44 часа работы.

Удобная боковая кнопка дает возможность не только быстро выбрать необходимый режим яркости или изменить настройки фонаря, но и подавать сигналы неполными нажатиями без фиксации.

Легким нажатием (без щелчка) на кнопку можно мгновенно включить фонарь. Этот режим служит для подачи сигналов. Полностью нажмите кнопку (щелчок) для включения в режиме 100%.

Для переключения режимов используйте полунажатие (без щелчка). Режимы переключаются последовательно 100% – 30% – 5%. Полностью нажмите кнопку (щелчок) для выключения фонаря.

Фонарь снабжен индикатором разряда аккумулятора: при приближении к порогу разряда загорается красная индикация в кнопке. После срабатывания индикатора при первой возможности замените или зарядите аккумулятор.

Настройка последовательности режимов

В фонаре реализованы три линейки режимов: 1) 100% – 30% – 5% (заводская установка), 2) 30% – 5% – 100%, 3) 5% – 30% – 100%. Для смены линейки включите фонарь, затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 7 сек. После этого фонарь мигнет, сигнализируя о смене линейки. Одно мигание – линейка 1, два мигания – линейка 2, три – соответственно, линейка 3.

Выбор элементов питания:

Фонарь работает на **Li-Ion аккумуляторах формата 18650** длиной 65-70 мм, мы рекомендуем использовать качественные защищенные аккумуляторы от проверенных производителей.

Использование двух батареек CR123 или аккумуляторов 16340 запрещено!

Для установки аккумулятора открутите заднюю крышку, вставьте аккумулятор плюсом к голове фонаря.

Для предотвращения случайного включения отверните заднюю крышку фонаря на 1/4 оборота.

Гарантийные условия

Дата изготовления: 01.2017.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллайд Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт Сорс Тех-нолдж Рус», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 14б, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.

2 years warranty. Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Central str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.

USER'S MANUAL

Universal flashlight
with adjustable focus

FALCON F15

Product Features

- Adjustable focus
- Neutral light closely resembling sunny (4200K)
- Newest Cree XP-L HI
- High-quality focused light, without «tunnel effect»
- 322 m beam distance (ANSI)
- 800 lm max power LED light
- Three modes of brightness: 100%, 30%, 5%
- Programmable modes order
- Comfortable side button switch
- Li-Ion battery 18650 (not included)

Guidance and modes

Three modes of brightness allow to choose necessary luminous intensity and time of operation of the torch. Modes of brightness are realized without low-frequency PWM-blinking that makes work in difficult weather conditions easier and decrease visual fatigue. Order of modes is programmed, you can choose any of modes as starting.

Three modes of brightness:

maximum – 800 lm (100%), 1.5 hours;

medium – 240 lm (30%), 7 hours;

low – 40 lm (5%), 44 hours.

Convenient side button gives the possibility choose necessary mode of brightness, change torch settings as well as send signals by partial pressings without fixing.

Light (without click) pressing button makes the torch switched on. This mode is for signaling. To switch 100% mode you should press the button until its clicking position. To change the modes use half pressing (without click). Subsequent modes change 100% – 30% – 5%. To switch off the flashlight press the button until its clicking position. The flashlight is provided with battery discharge indicator: red light reveals discharging process.

Setting serial mode

Three lines of modes are implemented in the flashlight:

1) 100% – 30% – 5% (default), 2) 30% – 5% – 100%, 3) 5% – 30% – 100%. To change the line please turn on the flashlight, then press the button for 7 seconds. After the flashlight will flash to indicate a change of line mode. One blink is set the line 1, two blinks – line 2, three blinks – line 3 accordingly.

Choice of batteries

18650 Li-Ion battery of increased capacity (length is 65-70 mm). We recommend to use high-quality protected batteries produced by approved manufactures.

Use of 2 pcs CR 123 and 16340 battery is not acceptable.

Unscrew the back cover to install the battery. Battery should be placed by "plus" part to the torch head.

To prevent accidental pressing please unscrew the back cover of the torch by 1/4 part.

Warranty

Date of manufacture: 01.2017.

2 years warranty.

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.